



ERICA SYNTHS PICOシリーズをお買い上げありがとうございます。
高品質なシンセ・モジュールの機能を3HPという限られたサイズに
実現させることは可能なのか？PICOシリーズは我々にとっての挑戦です。

ERICA PICO SEQはパフォーマンス志向の素晴らしい16ステップ
CV/GATEシーケンサーです。あなたがシーケンサーに求める機能の
ほとんどを僅か3HPの中に網羅しています。このサイズにも関わらず、
容易なプログラムだけでなく、16パターンものシーケンスをメモリーへ保存し、
いつでも呼び出すことができます。

FEATURES

- 選択式シーケンス・レンジス - 最大16ステップ
- クオンタイズドCV出力 - 9種類の音階
- 各ステップ毎に調整可能なゲート幅
- ステップの休符と次ステップの併合機能(タイ)
- 選択ステップへのスライド/スルー付加
- トランスポーズ機能
- ランダム・プレイ機能(音階は指定のまま)
- 5種類のプレイ・モード
- シーケンス・メモリー(全ての設定を含めて16シーケンス保存可能)

TECHNICAL SPECS

CV出力	0 ~ +8V(8オクターヴ域)
出力ゲート幅	0 ~ 100%(各ステップ毎に設定可能)
電力消費	+55mA, -4mA
パネル・サイズ	3hp
モジュール奥行き	35mm

pico

SEQ

SEQ



セグメント・ディスプレイ:

7つのセグメントで選択ステップ、ゲート幅、ノートとプレイ・モードを表示します。



STEP

STEPエンコーダー:

モジュールの主要機能と全モードにアクセスするエンコーダーです。

回転とクリックの組み合わせで各コントロールを設定します。

全機能は次ページ以降の表を参照ください。



VALUE

VALUEエンコーダー:

各ステップのパラメーター値を設定します。

回転とクリックの組み合わせで異なる機能も設定します。



RND

L/S

RNDボタン:

パターンをランダム化させると共に幾つかの異なる機能へのアクセスも行います。

次ページ以降の表を参照ください。



CLK IN

CLKイン:

外部クロックをここから入力します。

シーケンスは入力クロックを受け取りしだい即座に開始されます。

L/Sボタンを押しながらRNDボタンをクリックすることでシーケンスを初めのステップへ手動でリセットできます。



GATE

GATEアウト:

ゲート出力です。



CV

CVアウト:

CV出力です。



モード	コントロール	アクション	セグメント表示
パターン レンジ 設定		STEPエンコーダーが緑色に点灯するまで押し続けます。STEPエンコーダーを回しながらステップ数を選択します。エンコーダーを押して決定します。 初めの8ステップまで通常の1-8の表記ですが、ステップ9-16は1-8のようにドットと共に表記されます。	1から8ステップ  9から16ステップ 
スケール 選択設定		STEPエンコーダーが黄色に点灯するまで押し続けます。STEPエンコーダーを回しながら10種類のスケール(音階)から一つ選択します。エンコーダーを押して決定します。 1 - クロマティック 2 - イオニアン 3 - ドリアン 4 - メジャー・ペンタトニック 5 - マイナー・ペンタトニック 6 - シャープ・ノート 7 - ホール・ノート 8 - ミクソリディアン 9 - メジャー・ブルース 10 - マイナー・ブルース	選択スケール ナンバー 
プレイ モード設定		STEPエンコーダーが赤色に点灯するまで押し続けます。STEPエンコーダーを回しながら5種類のモードからプレイ・モードを選択します。前進、後退、ピンポン、最後のステップをリピートするピンポン、ランダム。 回転するセグメントで選択中のモードを表示します。	プレイ・モード ナンバー  プレイ進行方向 
オクターヴ レンジ設定		STEPエンコーダーが黄色に点滅するまで押し続けます。STEPエンコーダーを回しながらシーケンスのオクターヴ・レンジを選択します。つまりノート・エンター・モード時のVALUEエンコーダーのレンジを設定します。シーケンサーは1-8オクターヴのレンジで働きます。 ディスプレイは選択レンジを表示します。TB-303に代表されるアシッド・ベースラインのレンジは3オクターヴです。 設定されたオクターヴ・レンジはランダムゼーションにも適用されます。	オクターヴ レンジ・ナンバー 

モード	コントロール	アクション	セグメント表示
エンター ノート設定		STEPエンコーダーが消灯するまで押し続けます。 STEPエンコーダーを回すことでパターン内の各ステップを選択します。VALUEエンコーダーが緑色に点灯するまで押し続けます。 VALUEエンコーダーを回すことで各ステップのノートを設定します。 ノートはディスプレイに文字表示されます。 #ノートは文字の横のドットで表示されます。 エンコーダーの限度は対応するピッチでLED表示されます。	Cノート  C#ノート 
ゲート幅 ステップ・ミュート ステップ併合設定		STEPエンコーダーが消灯するまで押し続けます。 STEPエンコーダーを回すことでパターン内の各ステップを選択します。VALUEエンコーダーが赤色に点灯するまで押し続けます。 VALUEエンコーダーを回すことで各ステップのゲート幅を設定します。 ゲート幅は8段階に調整できます。 ゲート幅の長さはセグメントが円形を描く形で表示されます。 エンコーダーの限度は対応するゲート幅でLED表示されます。 セグメントが表示されていない状態は休符を意味します。 完全な円が表示されている状態は次のステップとゲートが併合されることを意味します。	ゲート幅15%  ゲート幅50%  次ステップと ゲート併合  休符 
ピッチ・スライド 設定		STEPエンコーダーが消灯するまで押し続けます。 STEPエンコーダーを回すことでパターン内の各ステップを選択します。VALUEエンコーダーが黄色に点灯するまで押し続けます。 VALUEエンコーダーを時計回りに開くことで選択ステップは次のステップへピッチをスライドさせます。 スライド有効時はセグメントで"S"のようなシンボルが表示されます。 スライドを無効にするにはシンボルが変更されるようエンコーダーを反時計回りに絞ります。	スライド有効  スライド無効 
トランスポーズ 設定		シーケンスが再生されている状態で VALUEエンコーダーを押し続けながらSTEPエンコーダーを時計回りに開くことで選択されたスケールのシーケンス上にトランスポーズさせ、反時計回りに絞ることで下にトランスポーズさせます。 VALUEエンコーダーを離すとシーケンスは元に戻ります。 トランスポーズの状態を維持したい場合はSTEPエンコーダーを押します。	

モード	コントロール	アクション	セグメント表示
パターン ランダムゼーション		RNDボタンを押すことで選択されたスケールとオクターヴ・レンジを維持したままパターンをランダム化させます。	
マスター・ピッチ スライド/ ランダム・スライド/ クロックド モジュレーション ソース設定		RNDボタンを押しながらSTEPエンコーダーを回すことで3種類のマスター・ピッチ・スライドのモードの中から選択します。 1. マスター・ピッチ・スライド無効 (各ステップにプログラムした個別のスライドは有効のままです。) 2. ランダムのステップでピッチがスライドします。 3. 全ステップにスライドが有効化され、シーケンスをクロックド・モジュレーションソースとして使用できます。	スライド無効  スライドをランダムステップで有効  スライドを全ステップで有効 
セーブ・パターン		L/SボタンをダブルクリックしてSTEPエンコーダーを赤色点滅させます。STEPエンコーダーを回しながらパターン of セーブ先スロットを16のスロットから選択します。エンコーダーを押すことでセーブします。 スロット9~16は1.-8.のようにドットと共に表記されます。	スロット・ナンバー 
ロード・パターン		L/Sボタンを押してSTEPエンコーダーを緑色点滅させます。STEPエンコーダーを回しながらロードするセーブ・パターンのスロットを16のスロットから選択します。エンコーダーを押すことでロードします。 スロット9~16は1.-8.のようにドットと共に表記されます。	スロット・ナンバー 

以下の条件に従ってErica Synthsのモジュールをご使用ください。

以下の条件下での使用のみモジュールの通常動作が約束され、

弊社の保証が受けられます。



水濡れはウォーター・プルーフ加工以外の電子機器にとって致命的です。
Erica Synthsモジュールは多湿または水濡れ環境での使用を想定していません。
液体などがモジュール内部へ侵入した場合、電源接続を直ちに遮断して
モジュールを取り外し、十分に乾燥させて掃除をおこなってください。



50°C以上または-20°C以下の環境でのプロダクトの使用は想定されていません。



携帯の際やインストールの際は丁寧に行ってください。
外部的要因によるモジュールの物理的ダメージは保証されません。



各モジュールは全て弊社で梱包されてから発送されます。
返品、交換または保証による修理での返送は購入時の梱包をお願い致します。
その他の梱包状態での返送はお受けできない場合がございます。
よって購入時の梱包材及び同封書類は保管して頂くようお願い致します。



erica synths

プロダクトの保証条件は弊社ウェブサイトよりご参照ください。 www.ericasynths.lv

返品、交換または保証による修理での返送は以下にお送りください。

ERICA SYNTHS
ANDREJOSTAS STR. 12
RIGA
LATVIA
LV-1045

USER MANUAL BY GIRTS OZOLINS@ERICA SYNTHS
DESIGN BY INETA BRIEDE@CARRE BRANDING

COPYING, DISTRIBUTION OR ANY COMMERCIAL USE IN ANY WAY IS PROHIBITED AND NEEDS THE WRITTEN
PERMISSION BY ERICA SYNTHS. SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

プロダクトに関する質問やお問い合わせはこちらから www.ericasynths.lv または

info@ericasynths.lv

までお気軽にご相談ください。